



Trycktank Aqua

Benämning

Trycktank Aqua vertikal fristående eller horisontell för t ex montering av pump Aqua Jet.

Användningsområde

Eget vatten

Konstruktion

Trycktank vertikal eller horisontell.

Lackerad stålplåt med anslutning i rostfritt stål.

Membran av butyl, innerfoder av polypropylen.

Horisontell 20 och 60 liter med fötter och montageplatta för pump.

Vertikal 60 och 100 liter med ring för att ställa på golv, 24 liter utan.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar

Arbetstemperatur: +40°C

Godkännande

CE

Materialspecifikation

Tank	Lackerat stål
Anslutning	Rostfritt stål
Membran	Butyl
Innerfoder	Polypropylen
Montageplatta	Plast
Fötter	Plast



Trycktank Aqua

Artnr	RSK	Volym l	Anslutning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förtryck bar	Typ
0740358000	5950455	24	1 utv	290	290	450	1,9	V
0740360000	5950453	20	1 utv	440	260	295	1,9	H
0740363000	5950462	60	1 inv	390	390	620	1,9	V
0740366000	5950454	60	1 utv	520	380	425	1,9	H
0740369000	5950463	100	1 inv	430	430	804	1,9	V

H = horisontel, V = vertikal