

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Med Daikins LAN-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaläggningar! Nu styrs din värmepump av vädret eller var du befinner dig. Skapa egna recept som kontrollerar din värmepump precis som du vill.



Passar till:

- Bergvärme
- Daikin Altherma 3
- Daikin Altherma CB
- Monoblock EDLQ 05/07/11/14/16

LAN-adapter i två utföranden

| | BRP069A61 | BRP069A62 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| PV (solcells) integration | Ja | Nej |
| SG Ready | Ja | Nej |
| APP styrning | Ja | Ja |



Funktioner LAN-adapter

Med Daikins LAN-adapter kan styra din enhet på flera sätt. Du kan styra den från hemmet genom att ansluta till ett privat trådlöst nätverk, eller när du inte är hemma genom att ansluta din smartphone till ett mobilt (t.ex. 3G) eller externt trådlöst nätverk.

| | Avläsning | Ändring |
|--------------------|---|---------|
| Enhets information | Enhetsnamn, mjukvaruversion, Eeprom version | Ja |
| | Felkod | Ja |
| | AV/PÅ | Ja |
| | Energimätning | Ja |
| Rumsstyrning | Rumstemperatur * | Ja |
| | Utomhustemperatur | Ja |
| | Schemaläggning | Ja |
| | Nästa schemalagd aktivitet | Ja |
| | Värme/Kyla/Auto (om applicerbart) | Ja |
| | Semesterläge | Ja |
| Varmvattenkontroll | Tanktemperatur | Ja |
| | Schemaläggning | Ja |
| | Nästa schemalagda aktivitet | Ja |
| | Extra varmvatten | Ja |

Anmärkningar:

* Rumstemperaturen kan endast ändras om kontrollpanelen är installerad som rumsgivare.
Endast senaste felkoden kan läsas av.

BRP069A61: Skall PV och / eller SG anslutas måste maskinens mjukvara vara ID4562 eller högre samt kontrollpanelen måste vara version V01.17 eller högre.

BRP069A62: maskinens mjukvara måste vara ID4562 eller högre samt kontrollpanelen måste vara version V01.15 eller högre.
Det är inte möjligt att ansluta LAN adaptern om 2 st. kontrollpaneler finns installerade på maskinen.

SG driftslägen: "Fritt arbetande" / "Tvingad AV" / "Rekommenderad PÅ" / "Tvingad PÅ"