



6230 Heacoflex slang

Benämning

Anslutnings slang Heacoflex rak slätända.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Industri, Eget vatten.

Konstruktion

Anslutnings slang i EPDM med rostfri omflätning, anslutningar med slätända i mässing

Tryck och temperatur


Max arbetstryck: se tabell
Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med oktober år 2015.

Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Aluminium
Slätändar:	Mässing CW614N



6230 Heacoflex slang

Artnr	RSK	Ansl slät	Längd mm	Tryck max bar
0362301502	5059955	15	200	15
0362301504	5059956	15	400	15
0362301506	5059957	15	600	15
0362301508	5059958	15	800	15
0362301510	5059959	15	1000	15
0362301512	5059960	15	1200	15
0362302202	5059961	22	200	15
0362302204	5059962	22	400	15
0362302206	5059963	22	600	15
0362302208	5059964	22	800	15
0362302210	5059965	22	1000	15
0362302212	5059966	22	1200	15
0362302804	5059967	28	400	15
0362302806	5059968	28	600	15
0362302808	5059969	28	800	15
0362302810	5059970	28	1000	15