

VA-ALARM

Fulltankalarm för avloppstankar

Nivåalarm för avloppstankar.

- Med växleströmsteknik
- Reläbox för extra larm kan lätt anslutas
- Utförande för batteri- eller nätdrift

VA-ALARM är ett fulltankalarm för slutna avloppstankar. Enheten är baserad på växelströmsteknik vilket minimerar risken för korrosion på givarelektroden.

Larmet har en mycket säker funktion eftersom det helt saknar rörliga delar.

Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan.

Alarmlarmenheten monteras i ett lämpligt skyddat utrymme. Givaren monteras i tanken i avsett monteringshål eller 1"-muff.

Enheten har en gul lysdiod "Drift" vilken lyser med fast gult sken vid transformator drift. Då givarens elektroder är omslutna av vätskan avges ett akustiskt larm och en röd lysdiod tänds.

Tillbehör:

VA-Relay

Reläbox för extern larmutgång. Med 2 st potentialfria utgångar för anslutning av larmlampa, externt larm etc.



VA-ALARM

Fulltankalarm för avloppstankar

Tekniska Specifikationer:

VA-ALARM

Strömförsörjning: Batteri 9V alt transformator.

Omgivningstemp: -0°C - + 40°C.

Skyddsklass: IP40.

Dimensioner: 112 x 62 x 36 mm (HxBxD).

Givare

Givarlängd: 350 mm, justerbar.

Anslutning: R1".

Kabellängd: 2 m alt 10 m.

Elektrodmaterial: Syrafast rostfritt stål.

Utföranden

VA-alarm ABD 2

Alarmapparat och VA-givare, kabellängd 2 m inkl batteri.

VA-alarm ABD 10

Lika ABD men givare med 10 m kabellängd.

VA-alarm AND 2

Alarmapparat och VA-givare, kabellängd 2 m, inkl transformator.

VA-alarm AND 10

Lika AND men givare med 10 m kabellängd.