



TVS Hetvatten

El-Björns nya generation av TVS-produkter är framtagna för att tillgodose framtidens tork och värmebehov. Högpresterande och energieffektiva torkfläktar. Robust och smidig konstruktion med låg vikt, i pulverlackad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt. Maskinerna ger hög temperaturhöjning (ΔT) och höga luftflöden. Kombinationen av fläkt och utformning maximerar kastlängden och spridning av varm luft. Klarar att underhållsvärma ytor på 300-2000 m². Delbar och moduluppbyggd konstruktion som gör det smidigt att rengöra och serva maskinerna. Enkelt att komma åt ellådan under serviceluckan. TF 50HW och TF 100HW är utrustade med styrkort och display. Justeringar sker enkelt i displayen genom olika menyval, tex. justering av temperatur och fläkthastighet.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar:

- Ny design
- TF 15HW utrustad med ett filter. Övriga maskiner utrustade med två filter för jämnare och bättre luftflöde och lägre ljudnivå
- Nya förbättrade filter med extra förfilter i olika filterklasser. G4 standard
- Textilluftfördelare med 6 luftutgångar
- Mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus, eventtält och lägenheter
- Mycket låg vikt vilket gör dem enkla att lyfta, förflytta, transportera och hänga upp
- Delbar moduluppbyggd konstruktion
- Enkel att serva/rengöra p.g.a avtagbar topp
- Hög temperaturhöjning (ΔT) och höga luftflöden ger energieffektiva maskiner
- Smart styrkort (TF 50HW, TF 100HW)
- Låsbar display- lösenord krävs (TF 50HW, TF 100HW)
- Möjlighet till olika driftslägen - Uttorkning, Event, Värme (TF 50HW, TF 100HW)

Tekniska data

Benämning	TF 15HW	TF 30HW	TF 50HW	TF 100HW
Art.nr	EB15127	EB15128	EB14654	EB14655
Märkström	1,4A	2,2A	2,6A	7,0A
Spänning	1N~230V	1N~230V	3N~400V	3N~400V
Total värmeeffekt (kW)	15*	33*	57*	115*
Temperaturhöjning	52	38	39	49
Luftflöde (m ³ /h)	800	2500	4200	6500
Ljudnivå (db (A))	61	65	70	72
Vattenanslutning Camlock	25mm typ A	25mm typ A	25mm typ A	32mm typ B
Vikt tot (över-, underdel, fördelare) (kg)	35 (17) (16) (2)	67 (24,5) (42,5)	117,5 (40) (77,5)	153,5 (57) (96,5)
Mått(exkl. fördelare) H x B x D (mm)	745x435x475	1000x550x645	1222x740x935	1250x740x1110
Mått(inkl. fördelare) H x B x D (mm)	945x435x475	1950x550x645	2150x740x935	2170x740x1110
Kapslingsklass	IP44	IP44	IP44	IP44

* 80-50 vatten och +5 °C i luften

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

200629